



## Micro Quadlock AMP 3-polig/6-polig

### Produktmerkmale

- Passend zum Winkelsensor 424RA
- Unterschiedliche Pin-Belegungen verfügbar

### Technische Zeichnung

BILD 1/3

L0.D.0.B




BILD 2/3

**L0FD...B**

**female AMP  
Micro Quadlock**



**L0ZD...B**

**female AMP  
Micro Quadlock**



BILD 3/3

**L0FD...B**

1 )	—————	BK1
2 )	—————	BK2
3 )	—————	BK3
4 )	—————	BK4
5 )	—————	BK5
6 )	—————	BK6

**L0ZD...B**

1 )	—————	BN
2 )	—————	BU
3 )		nc
4 )	—————	BK
5 )		nc
6 )		nc

## Produktoptionen

BILD 1/1

### ORDERING KEY

L0				Micro Quadlock AMP
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

## Materialinformationen

Attribute	LOFD0..B	LOFD1..B	LOZD0..B	LOZD1..B
Kabelmaterial	PVC	PUR	PVC	PUR

## Umgebungsbedingungen

Attribute	LOFD0..B	LOFD1..B	LOZD0..B	LOZD1..B
Betriebstemperatur min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Betriebstemperatur max.	80 °C		105 °C	80 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Lagertemperatur max.	80 °C		105 °C	80 °C

## Anschluss

Attribute	LOFD0..B	LOFD1..B	LOZD0..B	LOZD1..B
Steckertyp	AMP Quadlock 1-967616-1 Buchse			
Kabeldurchmesser	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Polanzahl	6			
Litzenanzahl	6		3	
Litzenquerschnitt	0,75 mm²			
Kabellänge	wählbar (1m, 3m, 5m, 10m)			