Tube d’aspiration S


Avec surveillance du niveau
Configuration

Matériau du tube d’aspiration	
☐	PVC
☐	PP

Flotteur	
☐	PVC, corps creux, Ø 37x35
☐	PP expansé, Ø 30x35
☐	PP, corps creux, Ø 37x35

Matériau câble	
☐	PVC
☐	PUR

Longueur de câble	
☐	1 m
☐	3 m
☐	5 m
☐	10 m



Raccordements / sorties		Matériau du flexible d'aspiration
☐	Filet mâle UNF de 5/8"	PE
☐	Filet mâle UNF de 5/8" avec filet femelle d'1/8"	
☐	Raccord de flexibles, flexible d'1 m	PE or PTFE
☐	Raccord de flexibles, flexible de 3 m	
☐	Raccord de flexibles, flexible de 5 m	
☐	Raccord de flexibles, flexible de 10 m	

Joint	
☐	FKM (Viton)
☐	EPDM
☐	PTFE

Type de contact (pour niveau descendant)	
☐	1 point de commutation : NO en bas (A), 48 V
☐	1 point de commutation : NF en bas (B), 48 V
☐	1 point de commutation : inverseur en bas (C), 48 V
☐	1 point de commutation : NO en bas (A), 250 V
☐	1 point de commutation : NF en bas (B), 250 V
☐	2 points de commutation : 2 NO (A), 48 V
☐	2 points de commutation : 2 NF (B), 48 V
☐	2 points de commutation : NO en bas (A), NF en haut (B), 48 V
☐	2 points de commutation : NF en bas (B), NO en haut (A), 48 V

Bille de vanne	
☐	Verre
☐	PTFE
☐	Acier
☐	Céramique
☐	Sans

Accessoires en option	
☐	Kit de coudes
☐	Kit de raccord de flexibles
☐	Code couleur