



Actionneur 165EBK001

Actionneur pour les détecteurs de sécurité de la série eloProtectE 165ESK.... L'actionneur est adapté aux détecteurs de sécurité à codage simple et individuellement programmables. Pour le codage unique, aucun actionneur supplémentaire n'est nécessaire, celui-ci est déjà compris dans la livraison.


Dans le cas du détecteur de sécurité 165 ESK 00. 3., un apprentissage de l'actionneur pour le détecteur a lieu. Ensuite, le détecteur reconnaît uniquement l'actionneur appris.

Caractéristique du produit

- Flexibilité d'utilisation grâce aux directions d'actionnement variables
- Positions des trous compatibles avec les actionneurs des détecteurs de sécurité à actionnement magnétique
- Les cache-vis empêchent le démontage simple et évitent l'accumulation de saletés
- Bonne résistance aux produits nettoyants (ECOLAB) constituant une condition optimale pour l'utilisation dans le secteur alimentaire et l'industrie de l'emballage

Dessin technique

PHOTO 1/1



With safety sensor 165 ESK 00. 3. the actuator is programmed on the sensor. After this process has been completed, the sensor detects only the programmed actuator.

Caractéristiques des articles

Attributs	165EBK001	ED165EBK001
Dimensions	20 g	-
Codage selon EN ISO 14119	Élevé	-
adapté au(x) type(s) de capteur	165ESK00.1. / 165ESK00.3.	-
Dimensions	88x25x13	-
Matériau du boîtier	PBT/PC	-
Couleur du boîtier	grau/schwarz	-
Type de fixation	vissé	-
Couple de serrage pour vis de fixation	0,7 N m	-