



Actionneur 165MBK


Associé au détecteur de sécurité correspondant, l'actionneur magnétique de la nouvelle gamme eloProtect M permet d'optimiser les distances de commutation et les valeurs de tolérance et de renforcer la protection contre la manipulation.

Caractéristique du produit

- Flexibilité d'utilisation grâce aux directions d'actionnement variables
- Montage peu encombrant et simple grâce à une taille réduite
- Les cache-vis empêchent le démontage simple et évitent l'accumulation de saletés
- Bonne résistance aux produits nettoyants (ECOLAB) constituant une condition optimale pour l'utilisation dans le secteur alimentaire et l'industrie de l'emballage

Dessin technique

PHOTO 1/1



Options de produit

PHOTO 1/1

ACTUATORS

Actuators	Actuation direction	165MSK00.1A 165MSK00.1G			165MSK00.1E 165MSK00.1K			165MSK00.1B 165MSK00.1H		
		S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}
165 MBK 001	Front	0.5	5	14	-	-	-	0.5	5	14
165 MBK 101		0.5	8	18	-	-	-	0.5	8	18
165 MBK 201		0.5	5	14	-	-	-	0.5	5	14
165 MBK 301	Front 90°	0.5	8	18	-	-	-	0.5	8	18
165 MBK 001		-	-	-	0.5	5	14	-	-	-
165 MBK 101	Side	-	-	-	-	8	18	-	-	-
165 MBK 201		-	-	-	0.5	5	14	-	-	-
165 MBK 301	Side 90°	-	-	-	-	8	18	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actuators	Actuation direction	165MSK00.1F 165MSK00.1L			165MSK00.1C 165MSK00.1I			165MSK00.1D 165MSK00.1J		
		S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0 min}	S _{ao}	S _{ar}
165 MBK 001	Front	-	-	-	0.5	5	14	0.5	5	14
165 MBK 101		-	-	-	0.5	8	18	0.5	8	18
165 MBK 201		-	-	-	0.5	5	14	0.5	5	14
165 MBK 301	Front 90°	-	-	-	0.5	8	18	0.5	8	18
165 MBK 001		0.5	5	14	-	-	-	-	-	-
165 MBK 101	Side	-	8	18	-	-	-	-	-	-
165 MBK 201		0.5	5	14	-	-	-	-	-	-
165 MBK 301	Side 90°	-	8	18	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

S_{0 min} = minimum switching distance (mm), S_{ao} = operating distance (mm), S_{ar} = assured switch-off distance (mm)

Caractéristiques des articles

Attributs	165MBK101	165MBK201	165MBK301
Codage selon EN ISO 14119	Faible		
adapté au(x) type(s) de capteur	165MSK		
Dimensions	88x25x13		
Matériau du boîtier	PBT/PC		
Couleur du boîtier	grau/schwarz		
Type de fixation	vissé		
Couple de serrage pour vis de fixation	0,7 N m		