



Micro Quadlock AMP 3 pôles/6 pôles

Caractéristiques du produit

- Adapté au détecteur angulaire 424RA
- Différentes affectations de broches disponibles

Dessin technique

PHOTO 1/3

L0.D.0.B



PHOTO 2/3

L0FD...B

**female AMP
Micro Quadlock**



L0ZD...B

**female AMP
Micro Quadlock**



PHOTO 3/3

L0FD...B

1) ————— BK1

2) ————— BK2

3) ————— BK3

4) ————— BK4

5) ————— BK5

6) ————— BK6

L0ZD...B

1) ————— BN

2) ————— BU

3) ————— nc

4) ————— BK

5) ————— nc

6) ————— nc

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

| L0 | | | | Micro Quadlock AMP |
|----|----|---|-----|--|
| | FD | | | 6-pin |
| | ZD | | | 3-pin |
| | | 0 | | Sheath material PVC, grey |
| | | 1 | | Sheath material PUR, black |
| | | | 01B | Cable length 1m ± 30mm |
| | | | 03B | Cable length 3m ± 40mm |
| | | | 05B | Cable length 5m ± 60mm |
| | | | 00B | Cable length 10m ± 80mm |
| | | | | |
| | | | | Other cable materials and cable lengths on request |

Caractéristiques des articles

| Attributs | LOFD0..B | LOFD1..B | LOZD0..B | LOZD1..B |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| Matériau des câbles | PVC | PUR | PVC | PUR |
| Température de service min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Température de service max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Température de stockage min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Type de connecteur | Connecteur femelle AMP Quadlock 1-967616-1 | | | |
| Diamètre de câble | 7,5 mm | 8,2 +/-0,25 mm | 6,2 +/-0,2 mm | 5,7 +/-0,2 mm |
| Nombre de pôles | 6 | | | |
| Nombre de torons | 6 | | 3 | |
| Section des fils | 0,75 mm² | | | |
| Longueur de câble | Au choix (1m, 3m, 5m, 10m) | | | |