



Micro Quadlock AMP 3 pôles/6 pôles

Caractéristiques du produit

- Adapté au détecteur angulaire 424RA
- Différentes affectations de broches disponibles

Dessin technique

PHOTO 1/3

L0.D.0.B





PHOTO 2/3

L0FD...B

**female AMP
Micro Quadlock**



L0ZD...B

**female AMP
Micro Quadlock**




PHOTO 3/3

L0FD...B

1)	—————	BK1
2)	—————	BK2
3)	—————	BK3
4)	—————	BK4
5)	—————	BK5
6)	—————	BK6

L0ZD...B

1)	—————	BN
2)	—————	BU
3)		nc
4)	—————	BK
5)		nc
6)		nc

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

L0				Micro Quadlock AMP
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

Caractéristiques des articles

Attributs	LOFD0..B	LOFD1..B	LOZD0..B	LOZD1..B
Matériau des câbles	PVC	PUR	PVC	PUR
Température de service min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de service max.	80 °C		105 °C	80 °C
Température de stockage min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de stockage max.	80 °C		105 °C	80 °C
Type de connecteur	AMP Quadlock 1-967616-1 socket			
Longueur de câble	10 m			
Diamètre de câble	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Nombre de pôles	6			
Nombre de torons	6		3	
Section des fils	0,75 mm²			