



Micro Quadlock AMP 3 pôles/6 pôles

Caractéristiques du produit

- Adapté au détecteur angulaire 424RA
- Différentes affectations de broches disponibles

Dessin technique

PHOTO 1/3

L0.D.0.B



PHOTO 2/3

L0FD...B

**female AMP
Micro Quadlock**



L0ZD...B

**female AMP
Micro Quadlock**



PHOTO 3/3

L0FD...B

| | | |
|-----|-------|-----|
| 1) | ————— | BK1 |
| 2) | ————— | BK2 |
| 3) | ————— | BK3 |
| 4) | ————— | BK4 |
| 5) | ————— | BK5 |
| 6) | ————— | BK6 |

L0ZD...B

| | | |
|-----|-------|----|
| 1) | ————— | BN |
| 2) | ————— | BU |
| 3) | | nc |
| 4) | ————— | BK |
| 5) | | nc |
| 6) | | nc |

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

| L0 | | | | Micro Quadlock AMP |
|----|----|---|-----|--|
| | FD | | | 6-pin |
| | ZD | | | 3-pin |
| | | 0 | | Sheath material PVC, grey |
| | | 1 | | Sheath material PUR, black |
| | | | 01B | Cable length 1m ± 30mm |
| | | | 03B | Cable length 3m ± 40mm |
| | | | 05B | Cable length 5m ± 60mm |
| | | | 00B | Cable length 10m ± 80mm |
| | | | | |
| | | | | Other cable materials and cable lengths on request |

Caractéristiques des articles

| Attributs | LOFD0..B | LOFD1..B | LOZD0..B | LOZD1..B |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Matériau des câbles | PVC | PUR | PVC | PUR |
| Température de service min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Température de service max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Température de stockage min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Type de connecteur | AMP Quadlock 1-967616-1 socket | | | |
| Longueur de câble | 10 m | | | |
| Diamètre de câble | 7,5 mm | 8,2 +/-0,25 mm | 6,2 +/-0,2 mm | 5,7 +/-0,2 mm |
| Nombre de pôles | 6 | | | |
| Nombre de torons | 6 | | 3 | |
| Section des fils | 0,75 mm² | | | |