



## Détecteur de sécurité 122

Compact, flexible, robuste et sûr, le détecteur de sécurité M12 est idéal pour un emploi à l'intérieur de la zone de fonctionnement de la machine.

### Caractéristiques du produit

- Type de connexion : sortie câble, pigtail M8, connecteur
- Boîtier plastique M12 x 46 mm

### Dessin technique

PHOTO 1/3





PHOTO 2/3





PHOTO 3/3



12227102



122271



122V62



## Options de produit

PHOTO 1/3



**Suitable for front actuation. Offset depending on magnet system: max. 8 mm to 10 mm. Operating distance (Sao) 7 to 15 mm. Assured switch-off distance (Sar) 20 to 37 mm.**

PHOTO 2/3

**ORDERING KEY**

	122V62	122271	12227102
<b>Plastic housing M12</b>	X	X	X
<b>M12x1 connector, 4-pin, plastic</b>	-	-	-
<b>M8x1 pigtail and connector, 4-pin</b>	-	-	X
<b>Connection cable 1m*</b>	X	X	-
<b>N.O./N.O. contacts</b>	X	-	-
<b>N.O./N.C. contacts</b>	-	X	X
<b>Coded</b>	-	-	-
<b>Uncoded</b>	X	X	X

\* Other cable lengths, cable materials and connector types on request

PHOTO 3/3

**MATCHING ACTUATORS**

Actuators	Actuation direction	122V62			122271			12227102				
		S <sub>0 min</sub>	S <sub>ao</sub>	S <sub>ar</sub>	S <sub>0 min</sub>	S <sub>ao</sub>	S <sub>ar</sub>	S <sub>0 min</sub>	S <sub>ao</sub>	S <sub>ar</sub>		
<b>324 795</b>	Front	0.5	7	20	-	-	-	-	-	-		
<b>300 785</b>		-	-	-	0.5	15	37	0.5	15	37		

## Caractéristiques des articles

Attributs	122V62	12227102	122270	122271
Tension de commutation min.	19,2 V DC			
Tension de commutation max.	28,8 V DC			
Courant de commutation max.	0,1 A			
Puissance de commutation max.	3 W		-	3 W
Fréquence de commutation	5 Hz		-	5 Hz
Distance de connexion de sécurité (Sao)	7 mm	15 mm	20 mm	15 mm
Distance de déconnexion de sécurité (Sar)	20 mm	37 mm	40 mm	37 mm
Distance de connexion min. (S0 min.)	0,5 mm			
Affichage à LED	Non			
Actionnement	frontal			
Principe de commutation	magnétique			
Résistance série	22 Ohm			
Technologie	Reed			
Type de contact	NO/NO	NO/NF		
Degré de pollution	3		-	3
Indice de protection	III		-	III
Codage selon EN ISO 14119	Faible			
B10d selon EN ISO 13849-1	20000000			
Type de construction selon EN ISO 14119	3		4	3
Durée de vie en années	20 a			
Structure selon EN ISO 13849-1	À deux canaux			
Forme du boîtier	cylindrique			
Dimensions	M12 x 46 mm			
Encastrement non noyé	oui			
Maintien existant	non			
Matériau du boîtier	PBT			
Matériau des câbles	PVC			
Matériau des écrous	PBT		-	PBT

## Caractéristiques des articles

Attributs	122V62	12227102	122270	122271
Couleur du boîtier	schwarz			
Indice de protection	IP67 / IP69K DIN EN 60529	IP67 DIN EN 60529		
Indice de protection connecteur	-	IP67 DIN EN 60529 (übersetzen) - IP65 DIN EN 60529 (übersetzen)	-	
Température de service min.	-25 °C			
Température de service max.	75 °C			
Plage de température min. câble mobile	-5 °C	-25 °C	-	-5 °C
Plage de température max. câble mobile	70 °C	90 °C	-	70 °C
Plage de température min. câble posé fixe	-25 °C		-	-25 °C
Plage de température max. câble posé fixe	70 °C	90 °C	-	70 °C
Résistance aux chocs (Norme)	30g / 11ms		-	30g / 11ms
Résistance aux vibrations (Norme)	10 - 55Hz		-	10 - 55Hz
Température de stockage min.	-25 °C			
Température de stockage max.	75 °C			
Type de fixation	Écrou de fixation			
Filetage	M12			
Type de connecteur	-	M8x1 - 4 polig	-	
Longueur de câble	1 m	0,1 m	1 m	
Nombre de torons	4			
Section des fils	0,25 mm²			
Type de câble	-		LIYY 4 x 0,25 mm	-
Marquage CE	oui			
Actionneurs possibles	324795	300785	-	300785