



## Bouton d'arrêt d'urgence NHT02D

Grâce à sa conception étanche avec soufflet et à son agrément sanitaire, le bouton d'arrêt d'urgence NHT02D convient pour une utilisation dans les machines alimentaires, tant pour la zone alimentaire que la zone d'éclaboussures et la zone non alimentaire.

### Caractéristiques du produit

- Supporte un nettoyage intensif en raison de l'indice de protection IP69K, résiste aux nettoyants et aux désinfectants classiques
- L'ergot sert de protection anti-torsion et permet d'éviter un démontage facile
- Déverrouillage rotatif simple
- L'outil de montage MS01 adapté rend l'installation très facile

### Éléments de contact adaptés :

KE20 Élément de contact avec 2 contacts NF

KE20SF Élément de contact avec 2 contacts NF + dispositif anti-défaillant\*

KE21 Élément de contact avec 2 contacts NF + 1 contact NO

KE21SF Élément de contact avec 2 contacts NF + 1 contact NO + dispositif anti-défaillant\*

\*Le dispositif anti-défaillant reconnaît le bon montage des éléments de contact et coupe le circuit de sécurité si, en raison de perturbations extérieures, un élément de contact devait se desserrer.

**Les unités de contrôle de sécurité/relais de sécurité suivants sont aptes à être intégrés à la gamme de produits de sécurité :**

470... eloFlex Mini 2 entrées à deux canaux configurables librement

471... eloFlex 4 entrées à deux canaux configurables librement

485 EP... eloProg jusqu'à 128 entrées configurables librement

Dessin technique

PHOTO 1/1

