elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100




Conector Micro Quadlock AMP 3/6 pinos

Especificação Técnica

- Para sensores de ângulo modelo 424RA
- Várias opções de pinos disponível

Desenho técnico

IMAGE 1/3




elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

IMAGE 2/3

L0FD...B

female AMP
Micro Quadlock



L0ZD...B

female AMP
Micro Quadlock




IMAGE 3/3

L0FD...B

1	BK1
2	BK2
3	BK3
4	BK4
5	BK5
6	BK6

L0ZD...B

1	BN
2	BU
3	nc
4	BK
5	nc
6	nc

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Product options

IMAGE 1/1

ORDERING KEY

L0				Micro Quadlock AMP
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Características do artigo

Attribute	L0FD0..B	L0FD1..B	L0ZD0..B	L0ZD1..B
Cable material	PVC	PUR	PVC	PUR
Operating temperature min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Max. operating temperature	80 °C		105 °C	80 °C
Min. storage temperature	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Max. storage temperature	80 °C		105 °C	80 °C
Connector type	AMP Quadlock 1-967616-1 socket			
Cable diameter	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Number of pins	6			
Number of strands	6		3	
Wire cross section	0.75 mm²			
Cable length	Selectable (1m, 3m, 5m, 10m)			