



Chave seletora de direção 151SL

A chave seletora modelo 151SL...foi desenvolvida para controle de direção (frete/ré) em equipamentos móbil. A chave 151SL... pode ser configurada com até 9 funções e suporta esforços de atuação elevados devido à seu design robusto. A chave seletora de direção 151SL... é ideal para aplicação em máquinas agrícolas, construção cível e movimentação de cargas. A chave seletora elobau modelo 151SL... é robusta e confiável, mesmo em condições de trabalho severas.

Especificação Técnica

- Alta durabilidade devido à tecnologia de sensores magnéticos sem contato mecânico
- Design robusto e compacto
- Simbologia pode ser customizada
- Alavanca rotativa e botões de acionamento podem ser configurados como opçionaiss
- Temperatura de trabalho de -40 °C até +85 °C
- Classe de proteção IP67
- Elevada vida útil, aprovada para 4 milhões de ciclos de operação
- Disponível com até 9 sinais de comutação

IMAGE 1/1



Características do artigo

Attribute	151SLX11S5A04	151SLX11S5A02	151SLY33S1A04	151SLY33S1A05
Max. switching voltage	24 V DC			
Contact form	NO			
Polarity reversal protection	no			
Max. lever load with specified lever length	100 mm / 550 N			
Deflection	± 15 °			
Protection class, electronic	IP67 DIN EN 60529			
Operating temperature min.	-30 °C			
Max. operating temperature	85 °C			
Min. storage temperature	-40 °C			
Max. storage temperature	85 °C			
Connector type	Molex MiniFit			
Cable type	FLRY			
Cable length	0.78 m			